



DUSCHELEMENT SECURITHERM MIT THERMOSTAT, BATTERIEBETRIEB, 792400**

SKU: ADL-792400

DUSCHELEMENT MIT THERMOSTAT UND BATTERIEBETRIEB

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.

Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei
Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei
Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei
Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60
Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten
Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und
verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



