



**DUSCHELEMENT SECURITHERM MIT  
THERMOSTAT, ELEKTRONISCHE  
AUSFÜHRUNG MIT BATTERIEBETRIEB,  
AUFPUTZMONTAGE, ANSCHLUSS OBEN,  
792404\*\***

**SKU:** ADL-792404

**DUSCHELEMENT MIT THERMOSTAT UND  
BATTERIEBETRIEB**

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:  
Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große  
Ausführung.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.

Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41°C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei  
Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei  
Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den  
Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60  
Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten  
Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und  
verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Integrierte Seifenablage.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

**Dateien und Downloads:**

**DATENBLATT:**

[DOWNLOAD](#)

**Technische Zeichnung:**

[DOWNLOAD](#)



