



**DUSCHELEMENT SECURITHERM,  
ELEKTRONISCH MIT THERMOSTAT,  
BATTERIEBETRIEB, ANSCHLUSS VON  
OBEN, ADL-792403CF**

**UGS :** ADL-792403CF

**DUSCHELEMENT SECURITHERM -  
ELEKTRONISCH**

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.

Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sek.

Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

**Dateien und Downloads:**

**DATENBLATT:**

[DOWNLOAD](#)

**Technische Zeichnung:**

[DOWNLOAD](#)



