



**DUSCHELEMENT SECURITHERM,
ELEKTRONISCH MIT THERMOSTAT,
BATTERIEBETRIEB, VERDECKTER
ANSCHLUSS, ADL-792413CF**

UGS : ADL-792413CF

**DUSCHELEMENT SECURITHERM -
ELEKTRONISCH**

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.

Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sek.

Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Mit Vorabsperren G 1/2B.

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



