



## **DUSCHELEMENT SECURITHERM, MECHANISCH MIT THERMOSTAT, ANSCHLUSS VERDECKT, ADL-792354CF**

**UGS :** ADL-792354CF

### **DUSCHELEMENT SECURITHERM - MECHANISCH**

Duschelement mit zwei Oberteilen und Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.

Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 10 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch

Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.

2 nicht-selbstschließende Armaturen für die Betätigung des festen Brausekopfs ROUND und der Handbrause.

Geeignet für thermische Desinfektionen

Mit Vorabsperungen.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

### **Dateien und Downloads:**

**DATENBLATT:**

[DOWNLOAD](#)

**Technische Zeichnung:**

[DOWNLOAD](#)



