



**ELEKTRONISCHES VENTIL BINOPTIC,
BATTERIEBETRIEB, TROPFHÖHE 250 MM,
498015****

UGS : ADL-498015

ELEKTRONISCHES VENTIL BINOPTIC

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,
einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.
Verkalkungssarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60
Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position
am Kopfende.
Körper aus Messing verchromt.
PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G
3/8B.
Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2
Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen
(begrenzt Bakterienablagerungen).
Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.



Dieses Produkt hat eine DVGW-Zertifizierung.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



