



ELEKTRONISCHES WAND-VENTIL MIT BIOCLIP-AUSLAUF, ABNEHMBARER EINMALAUSLAUF

UGS : ADL-20801T2

Elektronisches Wand-Ventil mit BIOCLIP-Wechselauslauf

- für Paneelmontage < 20 mm.
- Externe Elektronik-Box IP65 (mit integriertem Trafo 230/12V).
- Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.
- Mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf aus Hostaform® L.188 Ø 22.
- Ergänzung mit 10 BIOFIL Filter-Ausläufen für sofortigen Schutz gegen wassergebundene Infektionen, oder 2 Edelstahlausläufen für vollständige Reinigung/Entkalkung des Innenlebens oder 15 Einmalausläufen.
- Auslauf und Wandflansch innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
- Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung, verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme).
- Wandflansch Ø 60 aus Messing verchromt und separater Infrarotsensor für Paneelmontage.
- Mit Magnetventil 12V G3/8 B mit Siebdichtung.
- Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
- Anti-Blockiersicherheit gegen Durchlaufen.
- Zwei Schließprogramme möglich:
 - Standard Modus (automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit).
 - On/Off-Modus (gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit).

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

[DOWNLOAD](#)

