



## **GESCHIRRSPÜLBRAUSE, ZWEILOCH- ARMATUR, ZWEIHAND-MISCHER, SCHWENKAUSLAUF, ADL-5633\*\***

**UGS : ADL-5633**

### **Zusammenfassung**

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Auslaufventil bestehend aus:

- Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage, Mittenabstand 150 mm inklusive:
  - Oberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.
  - Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.
- Auslaufventil inklusive:
  - Schwenkauslauf L.200.
  - Vollständige Öffnung 25l/min nach 1/4-Umdrehung.
  - Oberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Kugelgriff.
- Verkalkungsarme Handbrause schwarz G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.
- Panzerschlauch L.0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
- Steigrohr 3/4" aus Messing.
- Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
- Edelstahl-Tragfeder.
- Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand.

### **Vorteile auf einen Blick:**



**Mit Spindelabdichtung und  
verstärkter Befestigung**



**Verdrehschutz-Verschraubung und  
PVC-Panzerung**

