



EINHAND-THERMOSTATARMATUR MIT ABSCHIRMUNG GEGEN ÜBERHITZEN, SECURITHERM, ABGANG UNTEN, ADL-H9630.2

CODICE: ADL-H9630

Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem Einzelthermostat SECURITHERM.

- Mit Einhandsteuerung, Bauweise ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
- Verbrühungsschutz: Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall.
- Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
- Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.
- Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39°C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 39°C. Geeignet für thermische Desinfektionen.
- Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
- Mit Durchflussmengenregler 8 l/min.
- Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L.100.
- Brauseabgang unten G 1/2B.
- Armatur mit S-Anschlüssen STOP/PURGE G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Vorteile auf einen Blick:



Glatte Kupferrohre mit minimalem Wasservolumen



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Voreingestellte Maximaltemperatur-Begrenzung

