



GESCHIRRSPÜLBRAUSE, EINLOCH- ARMATUR, SCHWENKAUSLAUF, ADL-5632**

CODICE: ADL-5632

Zusammenfassung

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Auslaufventil bestehend aus:

- Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:
 - Oberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.
 - Flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.
 - Verdrehsicherung durch 2 Edelstahl-Gewindebolzen und Langmuttern.
- Auslaufventil inklusive:
 - Schwenkauslauf L.200.
 - Vollständige Öffnung 25l/min nach 1/4-Umdrehung.
 - Oberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Kugelgriff.
- Verkalkungsarme Handbrause schwarz G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.
- Panzerschlauch L.0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
- Steigrohr 3/4" aus Messing.
- Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
- Edelstahl-Tragfeder.

Vorteile auf einen Blick:



Stoßfeste abnutzungsarme Griffe



**Verdrehschutz-Verschraubung und
PVC-Panzerung**

