



GESCHIRRSPÜLBRAUSE, WANDAUSLAUF, MIT AUSZIEHBAREM AUSLAUFVENTIL, ADL-G6432**

CODICE: ADL-G6432

Zusammenfassung

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Auslaufventil bestehend aus:

- Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive:
 - Oberteile mit Dreikantgriff.
 - Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.
- Auslaufventil inklusive:
 - Schwenkauslauf ausziehbar L.200 - 290, Durchflussmenge 25 l/min.
 - Oberteil mit Dreikantgriff.
- Verkalkungsarme Handbrause weiß G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.
- Panzerschlauch L.0,95 m weiß Lebensmittelqualität.
- Steigrohr 3/4" aus Messing.
- Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
- Edelstahl-Tragfeder.

Vorteile auf einen Blick:



Mit Spindelabdichtung und verstärkter Befestigung



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung



Auslaufventil schwenkbar und ausziehbar

