



GESCHIRRSPÜLBRAUSE, ZWEILOCH- ARMATUR, ZWEIHAND-MISCHER, SCHWENKAUSLAUF, ADL-5633**

CODICE: ADL-5633

Zusammenfassung

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Auslaufventil bestehend aus:

- Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage, Mittenabstand 150 mm inklusive:
 - Oberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.
 - Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.
- Auslaufventil inklusive:
 - Schwenkauslauf L.200.
 - Vollständige Öffnung 25l/min nach 1/4-Umdrehung.
 - Oberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Kugelgriff.
- Verkalkungsarme Handbrause schwarz G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.
- Panzerschlauch L.0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
- Steigrohr 3/4" aus Messing.
- Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
- Edelstahl-Tragfeder.
- Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand.

Vorteile auf einen Blick:



**Mit Spindelabdichtung und
verstärkter Befestigung**



**Verdrehschutz-Verschraubung und
PVC-Panzerung**

