



## URINALSTEUERUNG TEMPOMATIC MULTI-URINAL

**CODICE:** ADL-487620

Für 1 bis 8 Standard-/Standurinale oder 2 Absaugurinale.  
Für Unterputzmontage.

Elektronik-Modul mit Trafo 230/12 V.

Hydraulikeinheit mit Magnetventil, Vorabsperung G 3/4B und Schutzfilter.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung:  
verhindert Austrocknen des Geruchverschluss.

Unterputz-Infrarotsensor Ø 50 und Reflektor Ø 85.

Automatische Vorspülung bei Eintreffen des ersten Nutzers  
möglich.

Automatische Spülung alle 30 oder 60 Sekunden.

Spülzeit voreingestellt auf 3 Sekunden, einstellbar von 2 bis  
14 Sekunden.

Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Empfohlene Maximalreichweite: 6 Meter.

Antiblockiersicherheit: Sicherheitsabschaltung nach 20  
ununterbrochenen Zyklen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen

### Dateien und Downloads:

**DATENBLATT:**

[DOWNLOAD](#)

**Technische Zeichnung:**

[DOWNLOAD](#)



