



WAND-ARMATUR, UNTERPUTZ, FÜR KALT- UND WARMWASSER, MIT PIEZOTASTER, VANDALISMUSSICHERE ABDECKUNG, 24 V DC

CODICE: ASA-SLU 44PP

Durchflussmenge 6 l/min (regulierbar über Kugelventile mit Hygienespülung)
vandalengeschützte Ausführung
geeignet für Gefängnisse
Suizidhemmender Auslauf
Edelstahlabdeckplatte aus 3 mm Edelstahl mit Sicherheitsverschraubungen
Waschtischarmatur für kaltes und vorgemischtes Wasser, gegenseitige Blockierung der Piezo-Taster
Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (justierbar von 2 Sek. - 62 Sek.), werksmäßig 10 Sek.
Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
inkl. externer Power-Box (Abmessungen: H/B/T 100x400x60)

Abdichtung der Frontplatte muss bauseitig erfolgen!
Abmessung Edelstahlabdeckplatte: 170 x 170 x 3 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten: 145 x 155 x 100 mm
Betriebsspannung: 24 V DC • Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge: 6 l/min.
Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Dateien und Downloads:

Datenblatt:	DOWNLOAD
Technische Zeichnung:	DOWNLOAD
Installationsanleitung:	DOWNLOAD

